REV.00 02/05/2016





ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL AND GIVEN IN INCHES.

MODEL	WEIGHT (LBS)	UNIT DIMENSIONS										INTAKE OPENING				SIDE DISCHARGE OPENING				DOWN DISCHARGE OPENING				GAS CONNECTION	# OF FURNACES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I**	J**	K	N	P	R	S	V	W	X	Y	VV	WW	XX	YY	"T" (NPT)	
1-IBT.150-G10	867	124-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	91-1/4	3-1/8	16-3/4	21-7/8	5-3/4	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	3-1/8	21	3/4	1
1-IBT.200-G10	897	124-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	91-1/4	3-1/8	16-3/4	21-7/8	5-3/4	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	3-1/8	21	3/4	1
1-IBT.300-150-150-G10	952	124-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	91-1/4	3-1/8	16-3/4	21-7/8	5-3/4	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	3-1/8	21	3/4	2
1-IBT.400-200-200-G10	1026	124-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	91-1/4	3-1/8	16-3/4	21-7/8	5-3/4	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	3-1/8	21	3/4	2
2-IBT.200-G15	1090	132-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	17-3/4	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	1
2-IBT.300-G15	1182	132-1/2	49-1/2	53-7/8	50-1/8	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	1
2-IBT.400-G15	1261	132-1/2	49-1/2	53-7/8	50-1/8	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	1
2-IBT.400-200-200-G15	1149	132-1/2	49-1/2	39-9/16	35-13/16	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	17-3/4	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	2
2-IBT.600-300-300-G15	1303	132-1/2	49-1/2	53-7/8	50-1/8	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	2
2-IBT.800-400-400-G15	1416	132-1/2	49-1/2	53-7/8	50-1/8	3-3/4	60	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	99-1/4	5-1/8	24-3/4	28-7/8	5-3/4	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	3-1/8	21	1	2
3-IBT.400-G18	1547	143-1/2	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	104-1/8	4-5/8	29-1/4	33-7/8	7-1/2	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	1
3-IBT.600-300-300-G18	1665	143-1/2	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	104-1/8	4-5/8	29-1/4	33-7/8	7-1/2	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
3-IBT.800-400-400-G18	1803	143-1/2	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	104-1/8	4-5/8	29-1/4	33-7/8	7-1/2	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
3-IBT.1000-300-300-400-G18	2542	203-5/8	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	164-1/4	4-5/8	29-1/4	33-7/8	7-1/2	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
3-IBT.1200-400-400-400-G18	2654	203-5/8	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	164-1/4	4-5/8	29-1/4	33-7/8	7-1/2	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.400-920	1907	159-11/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	123-3/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	1
4-IBT.800-400-400-920	2124	159-11/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	123-3/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
4-IBT.1000-300-300-400-920	3007	219-13/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	183-5/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.1200-400-400-400-920	3119	219-13/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	183-5/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.1400-300-300-400-400-920	3231	219-13/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	183-5/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	4
4-IBT.1600-400-400-400-400-920	3343	219-13/16	57-3/4	57-1/16	51-13/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	183-5/16	4-5/8	36-1/4	41-7/8	7-1/2	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	4
5-IBT.800-400-400-925	2440	169-11/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	134-3/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	1
5-IBT.800-400-400-925	2657	169-11/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	134-3/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	2
5-IBT.1000-300-300-400-925	3429	229-13/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	193-5/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	3
5-IBT.1200-400-400-400-925	3541	229-13/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	193-5/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	3
5-IBT.1400-300-300-400-400-925	3653	229-13/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	193-5/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	4
5-IBT.1600-400-400-400-400-925	3765	229-13/16	66-3/8	59-15/16	54-11/16	5-1/4	72	10-3/4	2-11/16	62-13/16	119-1/8	193-5/16	4-5/8	47	48-7/8	7-1/2	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	3-1/8	27-1/2	1	4

UNIT INFORMATION

MODEL	BTU RANGE (MBH)***			TURNDOWN RATIO	COMBUSTION EFFICIENCY****	GAS PRESSURE*****	
	BURNER INPUT	BTU LOW	BTU HIGH			MIN	MAX
1-IBT.150-G10	150	20	120	6	80.0%	7" WC	14" WC
1-IBT.200-G10	200	26.7	160	6	80.0%	7" WC	14" WC
1-IBT.300-150-150-G10	300	20	240	12	80.0%	7" WC	14" WC
1-IBT.400-200-200-G10	400	26.7	320	12	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.200-G15	200	26.7	160	6	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.300-G15	300	40	240	6	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.400-G15	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.400-200-200-G15	400	26.7	320	12	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.600-300-300-G15	600	40	480	12	80.0%	7" WC	14" WC
2-IBT.800-400-400-G15	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC
3-IBT.400-G18	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC
3-IBT.600-300-300-G18	600	40	480	12	80.0%	7" WC	14" WC
3-IBT.800-400-400-G18	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC
3-IBT.1000-300-300-400-G18	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC
3-IBT.1200-400-400-400-G18	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.400-920	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.800-400-400-920	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.1000-300-300-400-920	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.1200-400-400-400-920	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.1400-300-300-400-400-920	1400	40	1120	28	80.0%	7" WC	14" WC
4-IBT.1600-400-400-400-400-920	1600	53.3	1280	24	80.0%	7" WC	14" WC
5-IBT.400-925	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC
5-IBT.800-400-400-925	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC
5-IBT.1000-300-300-400-925	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC
5-IBT.1200-400-400-400-925	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC
5-IBT.1400-300-300-400-400-925	1400	40	1120	28	80.0%	7" WC	14" WC

* ADDITIONAL UNI-STRUT/GAS CONNECTION ONLY FOR UNITS WITH 3 OR 4 FURNACES

**ALL MODELS ARE FULLY ELECTRONICALLY MODULATING

*** COMBUSTION EFFICIENCY OF EVERY UNIT IS 80.0% OVER THE ENTIRE GAS FIRING RANGE.

**** GAS PRESSURES IN TABLE ARE FOR NATURAL GAS, LP MINIMUM GAS INLET PRESSURE = 11" W.C.