RARTU2-I.100HE-18

	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
CFM	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
750			1149 / 0.28	1379 / 0.46	1572 / 0.64	1748 / 0.84	1899 / 1.05	2049 / 1.28	2187 / 1.52
1000		937 / 0.19	1202 / 0.36	1422 / 0.56	1613 / 0.77	1783 / 1.00	1938 / 1.24	2083 / 1.49	2217 / 1.76
1250		1032 / 0.25	1272 / 0.46	1479 / 0.68	1662 / 0.92	1827 / 1.17	1981 / 1.44	2122 / 1.72	2252 / 2.00
1500	918 / 0.15	1142 / 0.34	1355 / 0.57	1548 / 0.82	1722 / 1.08	1882 / 1.37	2030 / 1.66	2168 / 1.96	2297 / 2.28
1750	1071 / 0.25	1263 / 0.45	1452 / 0.70	1629 / 0.98	1793 / 1.27	1944 / 1.58	2088 / 1.91	2221 / 2.23	2346 / 2.57
2000	1224 / 0.37	1391 / 0.60	1560 / 0.87	1721 / 1.17	1874 / 1.49	2018 / 1.83	2155 / 2.18	2283 / 2.53	2404 / 2.90
2250	1377 / 0.52	1524 / 0.77	1675 / 1.07	1823 / 1.39	1965 / 1.74	2101 / 2.10	2230 / 2.48	2354 / 2.86	2470 / 3.25
2500	1530 / 0.72	1662 / 0.99	1799 / 1.31	1933 / 1.65	2064 / 2.02	2191 / 2.41	2313 / 2.81	2430 / 3.22	2543 / 3.64
2750	1683 / 0.95	1803 / 1.25	1926 / 1.59	2049 / 1.95	2170 / 2.35	2290 / 2.76	2404 / 3.18	2516 / 3.62	2624 / 4.07
3000	1836 / 1.24	1946 / 1.56	2059 / 1.92	2171 / 2.30	2283 / 2.72	2394 / 3.15	2502 / 3.60	2609 / 4.07	

Max Sizeable RPM = 2700 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor 162778/A01-ECM-50-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162778/A01-ECM-60-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-50-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-60-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.