RARTU2-I.200HE-18

CFM	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
1500		1065 / 0.27	1282 / 0.48	1482 / 0.73	1663 / 0.99	1829 / 1.27	1982 / 1.56	2122 / 1.86	2256 / 2.18
1750	971 / 0.16	1172 / 0.35	1364 / 0.58	1545 / 0.84	1716 / 1.13	1874 / 1.43	2021 / 1.75	2160 / 2.08	2291 / 2.42
2000	1109 / 0.24	1287 / 0.45	1458 / 0.70	1622 / 0.98	1779 / 1.29	1929 / 1.61	2070 / 1.96	2203 / 2.30	2331 / 2.67
2250	1248 / 0.34	1404 / 0.57	1559 / 0.84	1708 / 1.14	1853 / 1.46	1993 / 1.81	2127 / 2.17	2255 / 2.55	2378 / 2.94
2500	1387 / 0.46	1530 / 0.72	1669 / 1.00	1805 / 1.32	1938 / 1.67	2068 / 2.03	2193 / 2.41	2315 / 2.81	2432 / 3.23
2750	1525 / 0.61	1656 / 0.89	1783 / 1.20	1903 / 1.52	2031 / 1.90	2150 / 2.28	2269 / 2.68	2383 / 3.10	2495 / 3.54
3000	1664 / 0.80	1784 / 1.10	1901 / 1.43	2016 / 1.78	2129 / 2.16	2242 / 2.56	2351 / 2.98	2459 / 3.42	2564 / 3.87

Max Sizeable RPM = 2700 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor 162778/A01-ECM-50-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162778/A01-ECM-60-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-50-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-60-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.