RARTU3-I.150-22

	Static Pressure in Inches W.G.														
	0.000	0.270	0.540	0.810	1.080	1.350	1.620	1.890	2.160	2.430	2.700	2.970	3.240	3.510	3.780
CFM	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
1000				814 / 0.30	925 / 0.42	1025 / 0.55	1115 / 0.69	1199 / 0.83	1277 / 0.98	1351 / 1.14	1422 / 1.30	1488 / 1.47	1553 / 1.64	1616 / 1.82	1675 / 2.00
1500				872 / 0.44	977 / 0.58	1072 / 0.74	1159 / 0.90	1241 / 1.07	1316 / 1.24	1388 / 1.43	1456 / 1.62	1521 / 1.81	1584 / 2.01	1643 / 2.22	1701 / 2.42
2000			846 / 0.45	950 / 0.61	1045 / 0.79	1134 / 0.97	1217 / 1.16	1294 / 1.36	1368 / 1.56	1438 / 1.77	1504 / 1.99	1567 / 2.21	1627 / 2.43	1686 / 2.66	1742 / 2.90
2500		871 / 0.48	960 / 0.65	1047 / 0.85	1131 / 1.05	1212 / 1.26	1289 / 1.48	1361 / 1.70	1429 / 1.93	1497 / 2.17	1562 / 2.42	1622 / 2.67	1681 / 2.92	1739 / 3.18	1793 / 3.44
3000	937 / 0.56	1012 / 0.74	1087 / 0.94	1161 / 1.16	1234 / 1.39	1305 / 1.62	1374 / 1.87	1441 / 2.13	1504 / 2.38	1568 / 2.65	1629 / 2.93	1687 / 3.20	1744 / 3.49	1799 / 3.77	1852 / 4.06
3500	1093 / 0.88	1157 / 1.09	1222 / 1.32	1286 / 1.56	1349 / 1.82	1412 / 2.08	1474 / 2.35	1534 / 2.64	1594 / 2.93	1652 / 3.22	1708 / 3.52	1762 / 3.82	1816 / 4.14	1869 / 4.45	
4000	1249 / 1.32	1305 / 1.55	1362 / 1.81	1418 / 2.08	1474 / 2.36	1530 / 2.64	1585 / 2.94	1639 / 3.25	1693 / 3.57	1746 / 3.89	1798 / 4.22	1849 / 4.55	1899 / 4.89		
4500	1404 / 1.87	1455 / 2.14	1506 / 2.42	1555 / 2.71	1605 / 3.02	1655 / 3.33	1705 / 3.66	1754 / 3.99	1803 / 4.33	1850 / 4.68	1899 / 5.03				
5000	1561 / 2.57	1606 / 2.87	1651 / 3.17	1697 / 3.49	1742 / 3.82	1786 / 4.16	1832 / 4.51	1876 / 4.87							
5500	1717 / 3.42	1758 / 3.74	1799 / 4.08	1840 / 4.42	1882 / 4.78										
6000	1873 / 4.44														

Max Sizeable RPM = 1900 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor 163902/A01-ECM-50-240-22 has an rpm range of 800 to 1870.

Motor 163902/A01-ECM-60-240-22 has an rpm range of 800 to 1870.

Motor 163903/A01-ECM-50-480-22 has an rpm range of 800 to 1900.

Motor 163903/A01-ECM-60-480-22 has an rpm range of 800 to 1900.