RARTU3-I.400-22

CFM	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
2500		810 / 0.37	977 / 0.69	1135 / 1.05	1279 / 1.45	1412 / 1.88	1535 / 2.33	1648 / 2.79	1754 / 3.27
3000		909 / 0.50	1051 / 0.84	1189 / 1.24	1321 / 1.68	1446 / 2.14	1563 / 2.63	1673 / 3.14	1777 / 3.67
3500	877 / 0.32	1015 / 0.66	1139 / 1.04	1259 / 1.46	1377 / 1.93	1489 / 2.42	1601 / 2.96	1706 / 3.51	1807 / 4.08
4000	1003 / 0.48	1126 / 0.86	1236 / 1.27	1343 / 1.73	1448 / 2.22	1551 / 2.75	1652 / 3.31	1751 / 3.90	1845 / 4.51
4500	1128 / 0.68	1239 / 1.11	1339 / 1.56	1435 / 2.05	1530 / 2.57	1623 / 3.13	1715 / 3.71	1806 / 4.34	1895 / 4.99
5000	1253 / 0.94	1355 / 1.41	1447 / 1.90	1534 / 2.42	1620 / 2.97	1705 / 3.56	1789 / 4.18	1872 / 4.82	
5500	1378 / 1.24	1472 / 1.76	1557 / 2.30	1638 / 2.86	1717 / 3.44	1794 / 4.06	1872 / 4.71		
6000	1504 / 1.62	1591 / 2.18	1669 / 2.76	1745 / 3.35	1818 / 3.98	1890 / 4.63			

Max Sizeable RPM = 1900 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor 163902/A01-ECM-50-240-22 has an rpm range of 800 to 1870.

Motor 163902/A01-ECM-60-240-22 has an rpm range of 800 to 1870.

Motor 163903/A01-ECM-50-480-22 has an rpm range of 800 to 1900.

Motor 163903/A01-ECM-60-480-22 has an rpm range of 800 to 1900.