RARTU3-I.400-24

CFM	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
2500			759 / 1.06	905 / 1.70	1033 / 2.40	1148 / 3.17	1253 / 3.98	1349 / 4.85	1438 / 5.75
3000			789 / 1.23	927 / 1.92	1050 / 2.68	1161 / 3.50	1264 / 4.37	1359 / 5.28	1449 / 6.24
3500			825 / 1.43	955 / 2.16	1072 / 2.98	1180 / 3.85	1279 / 4.77	1373 / 5.74	1461 / 6.76
4000		721 / 0.97	865 / 1.66	989 / 2.45	1100 / 3.30	1203 / 4.23	1300 / 5.21	1390 / 6.23	1476 / 7.30
4500		772 / 1.20	909 / 1.94	1027 / 2.77	1133 / 3.67	1232 / 4.64	1324 / 5.67	1412 / 6.75	1495 / 7.87
5000		825 / 1.47	955 / 2.26	1068 / 3.14	1170 / 4.08	1265 / 5.10	1354 / 6.18	1438 / 7.31	1519 / 8.48
5500	744 / 0.97	880 / 1.78	1004 / 2.63	1112 / 3.55	1210 / 4.55	1301 / 5.61	1387 / 6.73	1469 / 7.91	1547 / 9.13
6000	811 / 1.26	937 / 2.14	1054 / 3.05	1158 / 4.03	1253 / 5.07	1341 / 6.18	1424 / 7.35	1503 / 8.57	1578 / 9.83

Max Sizeable RPM = 1600 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor DHP01045 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor DTP0104 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor DTP0104-50 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor EP01045 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor GP0104 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor GP0104-50 has an rpm range of 700 to 1440.