RARTU3-I.400HE-24

CFM	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
2500			831 / 1.36	967 / 2.02	1085 / 2.71	1190 / 3.42	1287 / 4.18	1377 / 4.98	1462 / 5.83
3000		733 / 0.99	881 / 1.68	1011 / 2.45	1126 / 3.24	1230 / 4.05	1324 / 4.88	1411 / 5.73	1494 / 6.63
3500		806 / 1.32	939 / 2.07	1061 / 2.92	1171 / 3.81	1272 / 4.73	1365 / 5.67	1450 / 6.62	1532 / 7.59
4000	747 / 1.09	883 / 1.75	1003 / 2.54	1115 / 3.45	1220 / 4.44	1318 / 5.46	1408 / 6.51	1493 / 7.57	1572 / 8.64
4500	840 / 1.55	964 / 2.28	1073 / 3.12	1176 / 4.08	1275 / 5.14	1367 / 6.25	1455 / 7.40	1537 / 8.56	
5000	934 / 2.12	1047 / 2.92	1147 / 3.82	1243 / 4.83	1334 / 5.94	1422 / 7.12	1505 / 8.35	1585 / 9.62	
5500	1027 / 2.83	1131 / 3.70	1224 / 4.65	1313 / 5.71	1398 / 6.87	1480 / 8.11	1560 / 9.41		
6000	1120 / 3.67	1217 / 4.62	1304 / 5.63	1386 / 6.74	1466 / 7.94	1543 / 9.23			

Max Sizeable RPM = 1600 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor DHP01045 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor DTP0104 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor DTP0104-50 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor EP01045 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor GP0104 has an rpm range of 700 to 1600.

Motor GP0104-50 has an rpm range of 700 to 1440.